MAGIC POWER

Advanced Engine Tune-up System , Power & Ecology

パルスが効く！

消費燃料削減でECO！

クリーンな排気ガスで

環境にもやさしい快適なドライブを！

TechnoQuay

Your landing point

Advanced Engine Tune-up System , Power & Ecology

Magic Power™

Type-X

＊オープン価格

☆燃焼効率の向上とクリーンな排気ガス！

Magic Power Type-X のパルスは、燃料のクラスターを分子レベルに細分化し、燃焼時における酸素との結合率を向上させ、バッテリーからの安定した１２V供給と相まって、燃焼効率を完全燃焼レベルに上昇させることにより、排気ガスもよりクリーンになります。

☆トルクアップ！

燃焼効率上昇の結果、シリンダー内の爆発力が増加するため、トルクが増強されます。

☆燃料消費の削減！

トルクが増強されることによりエンジンの出力馬力が増加し、走行速度に対するアクセル開度が少なくなり、走行距離に対する燃料消費量が減少します。

☆バッテリーの活性化！

Magic Power Type-X のパルスは、バッテリーの鉛極板の表面に発生するサルフェーション（非伝導性結晶皮膜［硫酸鉛：PbSo4］）を防ぎ鉛極板を活性化し、１２V の電圧の安定化を図ります。

◎取り付け簡単！（ハイブリッド車等、車種により下の写真と異なる車種がございます。）

取り付け前

マイナス（－）端子

プラス（＋）端子

①マイナス（－）側のケーブル端子をバッテリーから外す

②次にプラス（＋）側の赤いカバーを外しナットを外す

③本製品の赤色リード線をプラス（＋）側のケーブル端子へ繋ぎ締め付ける。

④次にマイナス（－）側のケーブル端子を元に戻し本製品の黒色リード線を繋ぎ締め付ける

⑤本体を固定して取り付け完了

◎ご注意

1. 対象バッテリー：12VDC バッテリー専用。
   自動車やオートバイ等 200cc ～ 3,500cc 程度の排気量まで。
2. 車種により効果が得られるまで、100 ㎞程走行を要する場合がありますが、すべての車両に同様の効果があるとは限りません。
3. 車種により AM ラジオにノイズ（雑音等）が入る場合があります。
4. *Magic Power Type-X* は未使用時も電力を消費するため、２週間以上使用しない車へ取り付けた場合、バッテリーが上がる恐れがあります。
5. バッテリーがエンジンルームと別置きの車種においては、エンジンへの効果が薄れる場合があります。
6. *Magic Power Type-X* は、燃焼効率の向上、クリーンな排気ガス、トルクアップ、燃料消費の削減等を目的としておりますが、これを保証するものではありません。

仕 様

本体寸法	約 H25×W70×D40 mm
LED	（高輝度）緑色 ×1 ヶ
材質	ＡＢＳ樹脂
質量	約 100ｇ(LED、リード線、丸端子２ヶ含む)
待機時電力	約 0.1W（最大消費電力）
方式	特殊パルス
リード線寸法	赤、黒共に 1.25mm× 約 500mm（丸端子 各１ヶ付）
付属品	取り付け用両面テープ（1 枚、本体接着済み） 結束バンド（２本）、取扱説明書
生産国	日本
保証期間	お買い上げ日より１年

※仕様は予告なしに変更する場合がございます。

企画・総発売元

TechnoQuay Your landing point

株式会社 テクノキイ
TechnoQuay Co., Ltd.
東京都中央区日本橋人形町 3-7-3
NCC 人形町ビル１Ｆ　〒103-0013
TEL：03-6661-6820　FAX：03-6661-6821
www.technoquay.com

Magic Power Type-X 取扱説明書

この度は『 Magic Power Type-X』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この『 Magic Power Type-X』は 12VDC 車専用です。

≪ ご使用上の注意 ≫

本製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずお読みください。
本紙には、本製品使用者や他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、
本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

≪ 安全上の注意表示 ≫

⚠注意　この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負う可能性があることを示しています。

本製品の取り付けは、下記要領を十分ご理解いただいた上で、作業を行っていただきますようお願いいたします。

『 Magic Power Type-X』バッテリー端子への取り付け

取り付け前

⚠注意　・バッテリーのプラス（＋）側のケーブル端子には、赤いカバーがかかっています。

1．最初にマイナス（－）側のケーブル端子を、バッテリーから外します。

⚠注意　・バッテリーのマイナス（－）側のケーブル端子が外せない車種の場合は、
次の2．項から作業してください。

2．次にプラス（＋）側の赤いカバーを外し、ケーブル端子のナットを外します。

⚠注意　・金属工具等でバッテリーのプラス（＋）端子とマイナス（－）端子を
接触させないでください。
感電や、火災の原因となりますのでご注意ください。



3．『Magic Power Type-X』のバッテリーへの接続は、最初に赤色のリード線からつなぎます。赤色のリード線を必ずバッテリーのプラス（＋）側のケーブル端子へ、弛みのないようしっかりと締め付けます。

⚠注意　・本製品の赤色、黒色のリード線を、バッテリーのプラス（＋）端子とマイナス（－）端子
に逆に接続すると本製品が発熱し思わぬ事故につながりますので、ご注意ください。

4．次にバッテリーのマイナス（－）側のケーブル端子を元に戻し、黒色のリード線を弛みのないようしっかりと締め付ければ接続完了です。

⚠注意　・前項1．で、バッテリーのマイナス（－）端子が外せない車種は、
黒色のリード線を直接車体に取付けてください。
※バッテリー簡易チェック（本紙裏面参照願います。）



5．本製品の取り付けは、付属の接着テープ（本体裏面に接着済み）及び結束バンドでしっかりと固定してください。

⚠注意　・本製品の取り付けは、高温になる場所（エンジンやマフラー）付近には
事故の原因となりますので、設置しないでください。

※バッテリーの端子を外した場合、初期設定が必要となる車種があります。

⚠注意　・バッテリーの端子を外すと車内の各装備に対し電源が切れるため、時計や
パワーウインドゥなど調整や初期設定が必要となる車種がございます。
初期設定の方法は、車の取扱説明書をご参照ください。